

DIVA

Cod. DVSA060342

CE
IP42 - IP65



Luz de emergência LED autónoma da série DIVA em policarbonato branco RAL9003 auto-extinguível, viseira em policarbonato transparente auto-extinguível. Instalação em parede ou teto. Alimentação 220/230 Vac, 50-60 Hz. Tipo Não Permanente ou Permanente; Fluxo luminoso em emergência 80 lm. Bateria recarregável LiFePO4 @ 0,6 Ah incluída; Tempo de carregamento 12 H; Autonomia mínima 3 H. Índice de proteção IP42 ou IP65 com kit de acessórios, duplo isolamento, temperatura de funcionamento 0 °C ÷ 50 °C. Dimensões: 100 x 230 x 22,5 mm.

Produto

Série	DIVA
Tipo de Produto	Armadura de Emergência
Versão	Standard
Tipo	Não Permanente, Permanente
Dimensões	Altura 100 mm, Comprimento 230 mm, Profundidade 22.5 mm

Instalação

Instalação	Parede, teto
Alimentação	220/230 V~, 50-60 Hz
Watts	1.2 W
Corrente absorvida	50 mA
Bateria	N.1 LiFePO4 3.2 V 0.6 Ah
Autonomia	3 H
Tempo de carga	12 H

Material	Policarbonato branco
Fio de brilho	850 °C
Viseira	Policarbonato transparente soldado por ultrassom
Índice de Proteção	IP42 (IP65 com kit)
Proteção IK	IK07
Classe de isolamento	II
Temperatura de funcionamento	0° - 50°C
Informação adicional	Terminais dedicados para o modo de descanso
Certificados	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61547, EN 55015 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7

Fonte de Luz	LED
Temperatura da cor	5700K
Iluminação mínima em emergência	80 lm
Iluminação máx. em modo permanente	115 lm

