1538

FONTE ALIM. DE 230VCA DO INTERC. P/ SIS. TRAD. C/ 4+1 ENT.

Alimentador para instalações de porteiros telefónicos com gerador de chamada electronica. Alimentação 230V AC. Saídas 12V AC / 10V DC. Protecção contra curtos circuitos e sobrepeso. Dimensões: 105x95x65 mm (6 módulos DIN).

The technical specifications are subject to variations without warning.

1538

FONTE ALIM. DE 230VCA DO INTERC. P/ SIS. TRAD. C/ 4+1 ENT.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Aplicável em guia DIN:	Sim
Número de módulos DIN:	6

INFO GERAIS

Altura (mm):	90
Largura (mm):	105
Profundidade (mm):	61
Temperatura de funcionamento (°C):	-10 ÷ 30

COMPATIBILIDADE

Sistema tradicional:	Sim

MONTAGEM/INSTALAÇÃO

Montagem na parede:	Sim

CARACTERÍSTICAS AUDIO/VIDEO

Sistema áudio:	Sim
Sistema áudio/vídeo:	Sim

CONECTIVIDADE

Saída estabilizada:	Sim

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensão alternada de saída A (VAC):	12
Tensào contínua de saída A (VDC):	10
Consumo má¡ximo de corrente (mA):	200
Potência máxima fornecida:	30

The technical specifications are subject to variations without warning.