

4680C





Grupo áudio/vídeo para sistema Simplebus 2 com bateria de bornes, com câmara CCD 1/3" a cores orientável na parte frontal, iluminação da câmara por led. Fornecido com bateria de bornes e sistema digital de gestão do áudio com Eco-canceling, altifalante estanque e microfone a electret, o volume do altifalante é regulável na parte frontal. Fornecido com microprocessador e DIP SWITCH de 8 posições para a programação das chamadas aos utilizadores. Indicações áudio/visuais de ajuda para pessoas com deficiência, activáveis através de programação. Alimentação 33 V DC, através de alimentador dedicado art. 1595. Inclui função electrónica de abertura da porta (3 A) e, em adição, contactos C, NC, NO de relé de 10 A. A inserir nos módulos art. 33410, 33411 e 33412. Dimensões: 102x55x38 mm. Compatível com todos os desempenhos e produtos Simplebus 2. Permite endereçar a chamada a até 120 000 utilizadores. Entrada de abertura da porta local com temporizador e indicação de porta aberta.

4680C

GRUPO Á/V CORES SERIE IKALL. SIMPLEBUS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS	
Sistema áudio/vídeo:	Sim
Sistema áudio/vídeo:	Sim
Câmara:	Cores
Codificação de vídeo:	
Tipo de sensor:	
Resolução horizontal (TVL):	540
lluminação mínima a cores (lux):	0,35
Dimensàµes da objectiva (mm):	3,6
Orientação da câmara:	Sim
Braçadeiras:	L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO
Controle de volume do microfone:	Sim
Controle de volume de alto-falante:	Sim
Temperatura de funcionamento (°C):	-25 ÷ 55
S/N ratio (dB):	48
Saída vídeo:	1Vpp 75PAL

	SOFTWARE	

Resolução de vídeo (H x V - pixel): 500x582

FUNÇÕES

Função botão de abertura da porta: Sim

CARACTERÍSTICAS HARDWARE	
Indicações visuais:	Sim
Indicações áudio:	Sim
Síntese de fala:	Sim

REGULAÇÕES	
Controle de volume de alto-falante:	Sim
Controle de volume do microfone:	Sim

INFO GERAIS	
Altura (mm):	55
Largura (mm):	102
Profundidade (mm):	38

COMPATIBILIDADE	
Sistema de áudio/video Simplebus 2:	Sim





GRUPO Á/V CORES SERIE IKALL. SIMPLEBUS

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Liberação da porta (ponte de contato seco):	Sim
Liberação da porta (saída de corrente contínua):	Sim