



4899

## POSTO EXTERNO QUADRA PARA SISTEMA VIP



Posto externo vídeo-intercomunicador de parede, série Quadra. Pannel frontal em alumínio moldado, câmara a cores e LED único para iluminação nocturna. Teclas capacitivas que permitem programar 1 a 4 teclas de chamada através de dip switch. LED de sinalização de chamada realizada, abertura da porta activada, som activado e equipamento ocupado. Regulação do volume do altifalante e equilíbrio do som. Alimentação PoE. Dimensões: 95x195x28 mm.

### AWARDS



DESIGN PLUS  
 powered by iF - building


**4899**

## POSTO EXTERNO QUADRA PARA SISTEMA VIP

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

|  |   |
|--|---|
| Tipo:                                      | Monobloco   |
| Tipo de revestimento:                      | Alumínio fundido  |
| Montagem na parede:                        | Sim   |
| Tipo de sensor:                            | 1/4" CMOS   |
| Dimensões da objectiva (mm):               | 2,8   |
| Resolução de vídeo (H x V - pixel):        | 1152x640  |
| Codificação de vídeo:                      | H.264   |
| LED de sinalização:                        | Chamada enviada, abridor de porta, áudio, sistema envolvido |
| Alimentacion:                              | PoE (Classe 0) / VIP (37 ÷ 57 VDC)                          |
| Consumo máximo de corrente (mA):           | 85  |
| Braçadeiras:                               | NO C V- RTE DO SE+ SE- CN1                                  |
| Chamada por botões:                        | Sim   |
| Botões totais:                             | 4   |
| Controle de volume de alto-falante:        | Sim   |
| Temperatura de funcionamento (°C):         | -25 ÷ 55  |
| Humidade de funcionamento relativa (%):    | 25 ÷ 75   |
| Grau de protecção IP (código IP):          | IP54  |
| Avaliação de Vandal Resistant (código IK): | IK08  |

### CARACTERÍSTICAS HARDWARE

|  |   |
|--|---|
| Indicações visuais:                              | Sim   |
| Tipo de saída de retransmissão:                  | C-NO, 2,5A max @ 12VDC / 24VAC (pico de 15 A) |
| Fechadura eletrónica:                            | SE + SE-, 0.25A max @ 12VDC (pico 3A)         |
| Sinalização de porta aberta:                     | DO V-, 3.3V                                   |
| Entrada de abertura de porta cronometrada local: | RTE V-, 3.3V                                  |

### INFO GERAIS

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Altura (mm):       | 195 |
| Largura (mm):      | 95  |
| Profundidade (mm): | 28  |

### COMPATIBILIDADE

|              |     |
|--------------|-----|
| Sistema vip: | Sim |
|--------------|-----|



4899

**POSTO EXTERNO QUADRA PARA SISTEMA VIP**

ACCESSORIES

**4791**

Placa de adaptação para Quadra

Placa que permite instalar o posto externo Quadra em caixas de embutir de 1 e 2 módulos de Comelit, Bticino e Urmet. Dimensões: 137x236 mm.

**4792**

VISEIRA PÁRA-CHUVA PARA BOTONEIRA QUADRA

Viseira pára-chuva de alumínio pintado para botoneira Quadra, cor cinza. Dimensões (L x A x P): 99 x 210 x 41 mm.

**4793B**

MÁSCARA COR PRETA PARA BOTONEIRA QUADRA

Máscara cor black para botoneira Quadra

**4793C**


MÁSCARA COR CORTEN PARA BOTONEIRA QUADRA

Máscara cor corten para botoneira Quadra

**4793A**

máscara a cores alumínio para quadra

Máscara a cores alumínio para botoneira Quadra

**1217**

FOLHAS ETIQUETAS PARA BOTONEIRA QUADRA

O kit contém 10 folhas de etiquetas para cartões porta-nomes.

**4899****POSTO EXTERNO QUADRA PARA SISTEMA VIP**

ACCESSORIES

**1235A****SOFTWARE PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETAS PORTA-NOMES**

Software dedicado para realizar e imprimir os cartões porta-nomes e informações das botoneiras das séries Ikall, Vandalcom, Quadra e 316 Analog. Requer a utilização de etiquetas art. 1217, 1218, 1219 ou art. 1220. O software pode ser transferido gratuitamente do site Comelit.