

**UT9240M****MÓDULO INFORMATIVO METAL ULTRA**

Módulo informativo e número de porta versão Metal para botoneira Ultra, compatível com todos os sistemas. Desativação automática da retroiluminação das etiquetas porta-nome durante o dia através de sensor crepuscular do módulo áudio ou áudio/vídeo associado. Iluminação das etiquetas porta-nome de cor branca. Fabricado com perfil em alumínio para aumentar a resistência a choques e acrílico com tratamento para resistir aos raios UV, anti-amarelecimento e anti-opacidade. Dimensões: 1 módulo Ultra. Dimensões: 100x90x35mm

AWARDSDESIGN
MILANO



UT9240M

MÓDULO INFORMATIVO METAL ULTRA

DADOS GERAIS

Tipo	Modular
Altura (mm)	90
Largura (mm)	100
Profundidade (mm)	35
Cor do produto	Alumínio, Transparente
Montagem de embutir	Sim, com um acessório dedicado
Montagem na parede	Sim, com um acessório dedicado

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 4888C	Sim
Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1210/1210A	Sim
Áudio Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1210/1210A	Sim
Áudio Simplebus 1	Sim
ViP	Sim

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tipo de fonte de alimentação	Fonte de alimentação do bus de entrada de porta de vídeo
Tensão de alimentação	33VDC
Absorção máxima (W)	0.4

RECURSOS DE HARDWARE

Cor da retroiluminação	Branca, Sem
------------------------	-------------

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

IP protection rating	IP65
Avaliação de Vandal Resistant (código IK)	IK08
Temperatura de funcionamento (°C)	-25 ÷ 55

**UT9240M****MÓDULO INFORMATIVO METAL ULTRA****RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE**

Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambiental	IV
Certificações CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)